



Modelo		Eyefeeder 162	Eyefeeder 165	Eyefeeder 242	Eyefeeder 245
Dimensões (mm)	A	325 ± 2	463 ± 2	405 ± 2	544 ± 2
	B	270 ± 2	270 ± 2	330 ± 2	330 ± 2
	C	160	160	240	240
	D	120	120	180	180
	E	158 ± 2	158 ± 2	158 ± 2	158 ± 2
	F	136 ± 2	136 ± 2	136 ± 2	136 ± 2
	H	325	433	405	513
	I	234	234	294	294
	J	-	± 228	-	± 220
Direção		Pneumáticos			
Pressão do ar		2 bar	2 bar & 6 bar	2 bar	2 bar & 6 bar
Comunicação		I/O's Paralelos			
Grau de proteção		IP40			
Luz de fundo		Sim			
Peso		± 8.5kg	± 10.5kg	± 12.5kg	± 14.5kg
IR-Luz de fundo / Zona de recolha (3:4)		120x160mm	120x160mm	240x180mm	240x180mm
Tipos de correia transportadora		-			
Tipos de superfícies		Plano ; Grelha (add-on)			
Dimensão do produto (min./max.)		0,5 - 15 mm	0,5 - 15 mm	0,5 - 25 mm	0,5 - 25 mm
Peso máximo do produto		~ 15 gr			